STONE AGE
READY TO CREATE

BASEBETON PAINT - COATING

HANDLEIDING + TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Basebeton Paint – Coating is een kant-en-klare coating met een matte uitstraling. De coating is slijt- en stootvast waardoor de Basebeton Paint voor meerdere ruimtes gebruikt kan worden.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

Basebeton Paint - Coating kan worden gebruikt als beschermingslaag voor Basebeton Paint en kan in alle droge ruimtes toegepast worden.

WIJZE VAN AANBRENGEN:

VOORBEREIDING

Het is van essentieel belang dat de ondergrond voor de Basebeton Paint goed voorbereid is. De Basebeton Paint dient droog, schoon en vrij van vet te zijn voordat de Basebeton Paint – Coating aangebracht wordt.

Basebeton Paint – Coating dient goed geschud te worden voor gebruik. Dit zorgt ervoor dat de matheid goed behouden wordt.

LET OP:
Basebeton Paint – Coating zorgt ervoor dat de Basebeton Paint volledig afgesloten wordt. Als er voor Basebeton Paint gekozen is voor een gezonder binnenklimaat wordt het afgeraden om een coating aan te brengen wanneer dit niet nodig is.

APPLICATIE VOORWAARDEN

- Vereiste kamertemperatuur van 10°C - 25°C.
- De luchtvochtigheid in de ruimte mag hoogstens 85% zijn.

AANBRENGEN BASEBETON PAINT – COATING

Basebeton Paint – Coating dient aangebracht te worden met een microvezel roller in 1 laag. Het aanbrengen van meerdere lagen kan glas veroorzaken.

VERBRUIK:

Met 1 liter Basebeton Paint – Coating is het mogelijk om een oppervlakte van 6 m2 te behandelen.

DROOGTIJD:

Basebeton Paint – Coating is na 16 uur drogen volledig uitgehard.

LET OP:
Bij een temperatuur lager dan 10°C en een luchtvochtigheid hoger dan 85% kan de droogtijd langer zijn.

BEWAARTERMIJN:

Basebeton Paint - Coating is ongeopend en in een droge omgeving tot 12 maanden na de productiedatum houdbaar bij een temperatuur tussen de 10 ˚C en 25 ˚C.

DUURZAAMHEID:

Basebeton Paint – Coating bestaat uitsluitend uit natuurlijke ingrediënten, waardoor het veilig is in gebruik het minder impact heeft op het milieu.

AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van chemische producten, dienen gebruikers

van deze producten kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

DISCLAIMER

Deze informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het gebruik van Stone Age-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van onze huidige ervaring(en) en productkennis. Deze informatie geldt ten aanzien van producten die onder normale omstandigheden en op correcte wijze zijn opgeslagen, behandeld en aangebracht, in overeenstemming met de adviezen van Stone Age. In de praktijk zijn verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke (werk)omstandigheden ter plaatse van dien aard, dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid (die voortvloeit uit welke rechtsverhouding dan ook) kan worden afgeleid uit deze informatie of van eventuele (zowel mondeling als schriftelijk) door Stone Age verstrekte adviezen.
De gebruiker van de producten dient de geschiktheid van de producten te testen voor de beoogde toepassing en het beoogde doel. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten ten allen tijde te wijzigen. De eigendomsrechten van zowel Stone Age als derden moeten worden gerespecteerd. Alle opdrachten aan Stone Age zijn onderworpen aan de huidige van toepassing zijnde verkopen leveringsvoorwaarden.

CE KEURMERK

De geharmoniseerde Europese norm EN 13813„ Bedekkingsmateriaal en vloerbedekkingen – materiaaleigenschappen en -vereisten" geeft specifieke vereisten ten aanzien van dekvloeren bij het gebruik in vloerconstructies. Structurele dekvloeren of coatings, welke bijvoorbeeld bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze norm. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden dekvloeren vallen onder deze norm. Deze vloeren dienen CE-gelabeld zijn volgens bijlage ZA. 3, tabel ZA. 1.5 en 3.3 en voldoen aan de eisen van de Bouwproductenrichtlijn (89/106).

CE

Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463 PG RIJSSEN -
Nederland