BASEBETON PEINTURE

MODE D'EMPLOI + FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT:

Basebeton Paint est une peinture prête à l'emploi à base de chaux. La peinture Basebeton peut être utilisée pour créer un aspect à la fois chaleureux et industriel.

POSSIBILITÉS D'APPLICATION :

La peinture Basebeton peut être utilisée sur plusieurs surfaces et son apparence est la meilleure sur le mur.

Basebeton Paint est disponible en 40 couleurs standard pour s'adapter à tous les intérieurs.

LA MÉTHODE D'APPLICATION :

La surface sur lequel la peinture Basebeton est appliquée doit toujours être lisse et constitué exclusivement d'un seul type de matériel. La peinture Basebeton a besoin d'un support avec une bonne capacité d'aspiration. C'est pourquoi il faut toujours utiliser le Basebeton Paint - Primer pour la préparation. Pour plus d'informations sur le primaire, nous vous recommandons de consulter le mode d'emploi de Basebeton Paint - Primer.

Le mur doit toujours être parfaitement sec avant d'utiliser Basebeton Paint - Primer.

PRÉPARATION (jour 1)
Murs plat
Mur enduit/mur en plâtre/autres supports absorbants
Dans le cas d'un papier peint, d'un mur en plâtre ou d'autres murs absorbants, le Basebeton Paint - Primer doit être appliqué deux fois afin que le Basebeton Paint adhère bien. Laissez sécher le primaire pendant 12 heures. Pour plus d'informations sur le primaire, nous vous recommandons de consulter le mode d'emploi de Basebeton Paint - Primer.

Le bois
Une surface en bois doit toujours être lisse et aucun joint ne doit être visible. Utilisez Basebeton Paint - Primer pour que le mur soit bien étanche et que Basebeton Paint adhère mieux. Laissez sécher l'apprêt pendant 12 heures. Pour plus d'informations sur l'apprêt, il est recommandé de consulter le mode d'emploi de Basebeton Paint - Primer.

Murs non plats
Les murs carrelés doivent toujours être poncés à plat à l'aide d'une meule diamantée avant l'application de Basebeton Paint. Le mur peut ensuite être enduit d'un enduit lisse. Dans les zones humides, utilisez toujours l'Ardex R1C. Dans les zones sèches, un enduit à base de plâtre peut être utilisé. Utilisez Basebeton Paint - Primaire pour que Basebeton Paint adhère bien. Laissez sécher l'apprêt pendant 12 heures. Pour plus d'informations sur le primaire, il est recommandé de consulter le mode d'emploi de Basebeton Paint - Primer.

APPLICATION DE LA PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE BASEBETON (jour 2)
La peinture Basebeton doit être bien remuée à l'aide d'un mélangeur avant d'être appliquée. Appliquez la peinture Basebeton à l'aide d'un pinceau de 3 x 14 cm.

La peinture Basebeton doit être commencée dans l'angle, puis travaillée en diagonale. Un effet amusant de carrelage en béton peut être créé en réalisant des demi-lunes combinées à des croix. Pour créer un effet plus calme, les lunes peuvent être plus longues. La totalité de la surface doit toujours être peinte en une seule fois. Dans le cas contraire, des différences de couleur seront toujours visibles. La peinture Basebeton doit sécher pendant au moins 8 heures avant l'application de la deuxième couche.

Il faut toujours peindre toute la surface en une seule fois. Dans le cas contraire, des différences de couleur seront toujours visibles. Basebeton Paint doit sécher pendant au moins 8 heures avant de pouvoir appliquer la deuxième couche.

APPLICATION DE LA DEUXIÈME COUCHE DE PEINTURE BASEBETON (jour 3)
Si la première couche de Basebeton Paint donne l'effet de béton souhaité, la même procédure peut être répétée pour la deuxième couche. Si la première couche de Basebeton Paint n'a pas l'effet désiré, il est possible d'y remédier lors de l'application de la deuxième couche. Si une petite zone est modifiée dans le même temps, il y aura toujours une différence de couleur. La deuxième couche doit également sécher pendant au moins 8 heures.

PEINTURE BASEBETON PEINTURE – REVÊTEMENT
Lorsque la peinture Basebeton est parfaitement sèche, propre et exempte de graisse, il est possible de finir la peinture Basebeton avec l'enduit Basebeton. L'enduit est complètement durci après 16 heures de séchage. Pour plus d'informations, il est recommandé de consulter le mode d'emploi du Basebeton Paint - Coating.

ATTENTION:
Peinture Basebeton - L'application d'un revêtement permet de garantir que la peinture Basebeton est complètement étanche. Si la peinture Basebeton est choisie pour un environnement intérieur plus sain, il n'est pas recommandé d'appliquer un revêtement lorsqu'il n'est pas nécessaire.

LES CONDITIONS D'APPLICATION :

- Température ambiante requise de 7°C à 30°C.
- Taux d'humidité maximal du substrat de 4 %.

CONSOMMATION:

Avec 1 kg de Basebeton Paint, il est possible de traiter 4 m2 en deux couches.

ATTENTION:
La consommation ci-dessus est basée sur des murs lisses. La consommation peut être plus élevée pour des murs irréguliers.

DURÉE DE CONSERVATION :

La peinture Basebeton peut être conservée sans être ouverte et dans un environnement sec pendant 6 mois à une température comprise entre 10 ˚C et 30 ˚C.

DURABILITÉ :

En n'utilisant pratiquement que des ingrédients naturels, Basebeton Paint est aussi écologique que possible, totalement neutre en CO2 et facile à utiliser. Par conséquent, la peinture Basebeton est plus respectueuse de la nature que les peintures à base de produits chimiques.

En plus, la peinture Basebeton est perméable à la vapeur, ce qui lui permet d'absorber la condensation. L'humidité et les moisissures sont ainsi écartées et l'utilisation de la peinture Basebeton permet d'obtenir un environnement de vie sain.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA SANTE ET LA SECURITE :

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination des produits chimiques,

les utilisateurs de ces produits doivent prendre connaissance des documents suivants la fiche de données de sécurité la plus récente concernant les caractéristiques physiques, écologiques et toxicologiques des produits chimiques et autres liés à la sécurité.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ :

Ces informations et, en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation de l'application et l'utilisation des produits Stone, sont fournies en toute bonne foi sur la base de notre (nos) expérience(s) actuelle(s) et de notre connaissance des produits. Ces informations s'appliquent aux produits qui, dans des conditions normales et correctement stockés, manipulés et appliqués conformément aux conseils de Stone Age.
Dans la pratique, les différences de matériaux, de substrats et des conditions réelles (de travail) sur le site sont telles qu'aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne la qualité marchande ou l'efficacité des produits d'adéquation à un usage particulier, ni aucune responsabilité (découlant de quelque relation juridique que ce soit) ne peut être dérivée de ces informations ou de tout conseil (qu'il soit oral ou écrit) fourni par Stone Age.

L'utilisateur des produits doit vérifier que les produits conviennent à l'application et à l'usage prévus. Stone Age se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits à tout moment.
Les droits de propriété de Stone Age et des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes passées à Stone Age sont soumises aux conditions de vente et de livraison en vigueur.

CERTIFICAT CE :

La norme européenne harmonisée EN 13813, « Matériaux de revêtement et revêtements de sol - propriétés des matériaux et exigences », donne des exigences spécifiques concernant les chapes lorsqu'elles sont utilisées dans les structures de plancher.

Les revêtements ou chapes structurelles qui, par exemple, contribuent à la capacité portante de la structure, sont exclus de la présente norme. Tant les sols en résine synthétique que les chapes en ciment sont couverts par cette norme. Ces revêtements doivent porter le label CE conformément à l'annexe ZA. 3, tableau ZA. 1.5 et 3.3 et répondre aux exigences de la directive sur les produits de construction (89/106).

CE

Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463 PG RIJSSEN -
Nederland