STONE AGE
READY TO CREATE

BASEBETON PAINT - PRIMER

HANDLEIDING + TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Basebeton Paint - Primer is een kant-en-klare primer die zorgt voor een goede voorbereiding voor Basebeton Paint op de ondergrond. Basebeton Paint - Primer zorgt voor een gelijkmatige absorptie, een verbeterde hechting en verlengt de levensduur van Basebeton Paint.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

Basebeton Paint – Primer kan worden gebruikt voor:

- Geschilderde wanden
- Gestucte wanden
- Glasvliesbehang
- Spachtelputz
- MDF

Basebeton Paint – Primer is specifiek ontworpen voor binnengebruik.

WIJZE VAN AANBRENGEN:

VOORBEREIDING

Het oppervlak waarop Basebeton Paint - Primer aangebracht wordt, moet altijd goed schoon en droog gemaakt zijn.

Een glanzend oppervlak of gefineerd hout dient altijd eerst lichtjes opgeschuurd te worden zodat de coating laag verwijderd is.

LET OP:
Basebeton Paint – Primer hecht niet actief op oppervlakken van geolied hout of vinyl behang. Deze materialen zijn dus niet geschikt voor het aanbrengen van Basebeton Paint – Primer.

APPLICATIE VOORWAARDEN

- Vereiste kamertemperatuur van 7°C - 27°C.
- Maximaal vochtpercentage van de ondergrond van 4%

AANBRENGEN BASEBETON PAINT – PRIMER

De Basebeton Paint – Primer dient altijd goed geroerd te worden voordat de eerste laag aangebracht kan worden.

Basebeton Paint – Primer kan aangebracht worden met een blokkwast of met een microvezel roller. In tegenstelling tot traditionele grondverf hoeft Basebeton Paint - Primer niet volledig dekkend te zijn na één laag. Het is voldoende als de Primer het volledige oppervlak geraakt heeft. Basebeton Paint – Primer heeft 12 uur nodig om te drogen.

Bij een sterk zuigende oppervlakte, zoals bijvoorbeeld hout of een recent gestucte wand, dient er tweede laag Basebeton Paint – Primer aangebracht te worden. De Basebeton Paint – Primer kan eventueel met 20% water verdund worden.

VERBRUIK:

Met 1 kilo Basebeton Paint – Primer is het mogelijk om 6 m2 wand in 1 laag te behandelen.

BEWAARTERMIJN:

Basebeton Paint – Primer is ongeopend en in een droge omgeving 12 maanden houdbaar.

DUURZAAMHEID

Basebeton Paint – Primer bestaat voor 87% uit ecologisch verantwoorde stoffen.

AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van chemische producten, dienen gebruikers van deze producten kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

DISCLAIMER

Deze informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het gebruik van Stone Age-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van onze huidige ervaring(en) en productkennis. Deze informatie geldt ten aanzien van producten die onder normale omstandigheden en op correcte wijze zijn opgeslagen, behandeld en aangebracht, in overeenstemming met de adviezen van Stone Age. In de praktijk zijn verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke (werk)omstandigheden ter plaatse van dien aard, dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid (die voortvloeit uit welke rechtsverhouding dan ook) kan worden afgeleid uit deze informatie of van eventuele (zowel mondeling als schriftelijk) door Stone Age verstrekte adviezen.

De gebruiker van de producten dient de geschiktheid van de producten te testen voor de beoogde toepassing en het doel. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te allen tijde te wijzigen. De eigendomsrechten van zowel Stone Age als derden moeten worden gerespecteerd. Alle opdrachten aan Stone Age zijn onderworpen aan de huidige van toepassing zijnde verkoop- en leveringsvoorwaarden.

CE KEURMERK

De geharmoniseerde Europese norm EN 13813,, Bedekkingsmateriaal en vloerbedekkingen – materiaaleigenschappen en -vereisten” geeft specifieke vereisten ten aanzien van dekvloeren bij het gebruik in vloerconstructies. Structurele dekvloeren of coatings, welke bijvoorbeeld bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze norm. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden dekvloeren vallen onder deze norm. Deze vloeren dienen CE-gelabeld zijn volgens bijlage ZA. 3, tabel ZA. 1.5 en 3.3 en voldoen aan de eisen van de Bouwproductenrichtlijn (89/106).

CE

Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463 PG RIJSSEN -
Nederland