STONE AGE
READY TO CREATE

MULTI IMPREGNEER

HANDLEIDING + TECHNISCH INFORMATIEBLAD



PRODUCTOMSCHRIJVING:

Multi Impregneer is een emissiearm, sneldrogend, 1-component en transparant impregneermiddel op basis van acrylaatdispersie. Het is geschikt voor gebruik bij iedere cementgebonden Stone Age betonstuc en dient worden aangebracht voordat de sealer wordt aangebracht.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

Multi Impregneer is een impregneermiddel voor meerdere doeleinden, speciaal ontwikkeld om de poreusheid van het onderliggende oppervlak te verminderen tijdens het aanbrengen van cementgebonden Stone Age producten, in het bijzonder Beton Ciré Originale.

WIJZE VAN AANBRENGEN:

Zodra het onderliggende oppervlak is geschuurd als onderdeel van het applicatieproces van de cementgebonden Stone Age producten, dient de Multi Impregneer te worden aangebracht voordat de sealer wordt aangebracht. Voordat u de Multi Impregneer aanbrengt, schudt u deze goed en roert u deze vervolgens grondig - handmatig of mechanisch – door, tot de Multi Impregneer perfect is gehomogeniseerd. Breng het aan de zijkanten van het oppervlak aan met een kwast; de rest van het oppervlak kan dun worden ingerold met een microvezelroller of worden gespaand met een niet-flexibele wisser. Voorkom dikke lagen, plasvorming of afdrukken van de roller tijdens het aanbrengen.

Houd er rekening mee dat het veroorzaken van te veel/ sterke luchtstromingen (tocht) kan leiden tot verstoringen in het oppervlak, zoals kleur- en/ of glansverschillen.

!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op de vloer, mag deze vloer – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de vloer al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de vloer. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende vloer tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.

VERBRUIK

+/- 12 – 15 m² per kg (afhankelijk van de eigenschappen van het onderliggende oppervlak).

PRESENTATIE

Multi Impregneer is verkrijgbaar in flacons van 0,5 liter en 1 liter. Klaar voor gebruik.

BEWAARTERMIJN

Kan tot twaalf maanden na de productiedatum worden bewaard, op voorwaarde dat de Multi Impregneer wordt bewaard in een originele en gesloten jerrycan tussen 5˚C en 40˚C op een koele (vorstvrije), droge en goed geventileerde plaats, terwijl de Multi Impregneer niet kan worden blootgesteld aan de elementen en/ of vocht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	1,01 gr/ CC
Handdroog	Na 1 uur (afhankelijk van de lokale omstandigheden)
Vorstbestendigheid	Goed
Verzepingsweerstand	Zeer goed
Aanbevolen dichtheid	Impregneer
Externe weerstand	Aliphatisch
Finish	Zijdemat
Kamer- en verwerkingstemperatuur	Tussen 15˚C - 25˚C
Minimale oppervlaktetemperatuur	10˚C

DISCLAIMER

Deze informatie, en in het bijzonder aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van Stone Age-producten, wordt naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis en ervaring verstrekt. Deze informatie is geldig voor producten die op de juiste manier zijn opgeslagen, gehanteerd en gebruikt onder normale omstandigheden zoals aanbevolen door Stone Age.

Verschillen in materialen, substraten en feitelijke omstandigheden op locatie zijn van dien aard dat er geen garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en/ of enige aansprakelijkheid, noch enige (schriftelijke) aanbeveling kan worden afgeleid uit deze informatie.

De gebruiker van de producten moet de geschiktheid van de producten voor de beoogde toepassing en het beoogde doel controleren. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten op elk moment te wijzigen.

De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle geaccepteerde bestellingen zijn onderworpen aan onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd verwijzen naar de meest recente versie van het technische gegevensblad van het betreffende product. Kopieën kunnen op verzoek worden verzonden.

Let op: nadat de Basebeton is aangebracht op de wand, mag de wand – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de wand al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de wand. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, als de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.

AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van Multi Impregneer, dienen gebruikers van deze productkennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens. Een afschrift van dit veiligheidsinformatieblad kan op verzoek worden toegestuurd.