

SA Albolino

Gebrauchsanweisung + Technisches Datenblatt

BESCHREIBUNG

Abrolino ist ein Kalk-Marmor-Alabaster-Putz für den Innenbereich. Albolino besteht aus rein natürlichen Materialien und ist deshalb hervorragend für den trockenen Wohn- und Geschäftsbereich geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

- Nur für die Anwendung von dekorativen Wandflächen im Innenbereich geeignet
- Nicht für den Nassbereich geeignet
- Renovierung von (bestehenden) Wandflächen
- Verfügbar in 20 Standardfarbtönen
- Nicht brennbar

VERARBEITUNG

Albolino wird einschichtig aufgetragen. Bevor die Spachtelmasse aufgetragen werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

Vorbereitung Wandflächen

Der SA EcoGrip Primer kann bis zu 10 % mit Wasser verdünnt werden. Als Werkzeug eignen sich sowohl Farbwalzen als auch geeignete Maschinen (z.B. Trichterpistole). Untergrund- und Lufttemperatur dürfen während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung der Grundierung + 5 °C nicht unterschreiten. Mit dem nachfolgenden Putzauftrag warten, bis der Quarzgrund durchgetrocknet ist (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8 Stunden).

Verarbeitung Albolino

Albolino besteht aus verschiedenen Bestandteilen weshalb er vor dem Anmischen gründlich (am besten mit einem Quirl mit Doppelflügel-Rührstab)

durchgemischt werden sollte. Währenddessen können die Farbpigmente bereits in die trockene Masse eingerührt werden. Dies muss sehr gründlich geschehen, damit sich bei der Verarbeitung keine Pigmentstreifen in der Wandfläche abzeichnen.

Anschließend kann, je nach Wunsch, z.B. der Mica Stone (Glimmer) / Mica Claire / Mica Gold oder Mica Pabora untergerührt werden.

Danach wird der gefärbte Putz mit kaltem, sauberem Wasser angerührt. Dazu wird das Albolino-Pulver nach und nach in das Wasser gestreut, kurz eingesumpft und mit langsamer Umdrehung mit einem Quirl mit Doppelflügel-Rührstab (oder von Hand) angerührt. Bei wenig Vorerfahrung empfehlen wir kleine Mengen anzurühren.

Der Inhalt des Eimers wird mit ca. 3-3,5 Liter Wasser (auf 7,5 kg SA Albolino) zu einer einheitlichen und geschmeidigen Konsistenz angerührt.

Der Angerührte Putz sollte innerhalb von 25 Minuten bei Raumtemperatur mit einer Traufel (Glättkelle) aufgetragen werden. Die Auftragsstärke sollte ca. 1,5-3 mm betragen, ansonsten können bei dunklen Farbtönen helle Verfärbungen endstehen. Nach Möglichkeit empfehlen wir das Material wandweise und nass in nass zu applizieren. Durch das Aufziehen in unterschiedliche Richtungen (kreuzweise in kleinen Zügen oder Schwüngen) werden sichtbare Verarbeitungslinien vermieden. Diese könnten ansonsten das natürliche Aussehen stören.

Wenn die Wandoberfläche, eine festere (nicht mehr klebt) Konsistenz erreicht hat, kann diese mit einer Venezianischen Glättkelle (im Winkel von 90° über die Oberfläche) geführt werden. Bei dem Entfernen der Schlemme werden die

Glimmersteinchen wieder sichtbar und man erzeugt damit Rillen und Poren. Nach ca. 1,5-2,0 Stunden kann die Wandoberfläche mit der Venezianischen Kelle unter Druck und in kreisenden Bewegungen verdichtet werden. Je öfter sie den Vorgang wiederholen, umso glatter wird die Oberfläche. Wenn beim Reiben ein Schmierfilm auf der Kelle entsteht, ist der Zeitpunkt zu früh gewählt. Sollen die Hell-Dunkel-Effekte sehr stark ausgeprägt sein, müssen sie öfters verdichten.

Die Oberfläche sollte anschließend ein paar Tage trocknen um die endgültigen Farbeffekte beurteilen zu können.

Die finale Festigkeit des Materials ist nach ca. 28 Tagen erreicht.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Erforderliche Raumtemperatur: 18-25 °C
- Erforderliche Material- und Oberflächentemperatur: 12-18 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 40-70 %
- Trocknungszeit: ca. 3-5 Tage

VERBRAUCH

- 1500-2000 g/m²

LAGERZEIT

Bis zu 6 Monate ab Herstellungsdatum, vorausgesetzt, dass der Werkstoff geschlossen im Originalgebinde gelagert und keiner Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt wird.

Nachhaltigkeit

Albrolino wird gewissenhaft hergestellt, um CO₂-Emissionen zu minimieren, natürliche Ressourcen zu schützen und sowohl Abfälle als auch potentielle Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Albrolino ist ein 100 % ökologisches und natürliches Produkt.

SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen, sowie das Einatmen von Staub. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Tragen Sie den SA Albrolino nicht bei einer Raumtemperatur unter 5 °C oder

über 30 °C auf. Leere Behälter müssen unter Beachtung der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Für weitere Informationen zum sicheren Umgang bzgl. der Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte weisen wir auf das aktuelle Sicherheitsdatenblatt hin.

ANMERKUNGEN

Die folgenden Veröffentlichungen gelten in ihrer aktuellen Form als Ergänzung zu diesem Merkblatt:

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Stone Age Produkten.
- Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.

Die o.g. Veröffentlichungen sowie dieses Informationsblatt in seiner aktuellsten Form sind bei der nachstehenden Adresse erhältlich:

Stone Age Deutschland GmbH
Westenfelder Str. 143
44867 Bochum
Deutschland

+49 2327 6049 790

info@stoneagedeutschland.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.