

SA EcoGrip

GEBRAUCHSANWEIZUNG + TECHNISCHES DATENBLATT

BESCHREIBUNG:

SA EcoGrip ist ein gebrauchsfertige Quarzhaltige weiß pigmentierte Grundierung auf Acrylatbasis für innen und außen als Grundbeschichtung für nachfolgende Mineral- bzw. organisch gebundene Putze.

EIGENSCHAFTEN:

SA EcoGrip wird einschichtig aufgetragen und ist anwendbar auf:

- Mineralische Untergründen
- Vollflächig armierte
- Gipskartonplatten
- Gipsfaserplatten
- Dispersionsfarbenanstrichen

ANWENDUNGSBEREICH:

VORBEREITUNG

Bevor die Quarzgrundierung aufgetragen werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Erforderliche Raumtemperatur: 18°C - 25 °C
- Erforderliche Material- und Oberflächentemperatur: 12°C - 18 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 40% - 65%

VERARBEITUNG SA EcoGrip

Der SA EcoGrip kann bis zu 10 % mit Wasser verdünnt, gut aufgerührt mit einer Farbwalze auftragen oder mit geeigneter Maschine, z.B. Trichterpistole, aufspritzen werden. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen während der

Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung der Grundierung + 5 °C nicht unterschreiten. Mit dem nachfolgenden Putzauftrag warten, bis SA EcoGrip durchgetrocknet ist (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte ca. 8 Stunden). Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Technik und/oder örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf Trocknung, Härte, Verarbeitbarkeit und Korngröße variieren kann.

VERBRAUCH:

Ca. 150 - 250 g/m²

LAGERZEIT:

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, vorausgesetzt, dass der Werkstoff geschlossen im Originalgebinde gelagert und keiner Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt wird.

NACHHALTIGKEIT:



Albrolino wird gewissenhaft hergestellt, um CO₂Emissionen zu minimieren, natürliche Ressourcen zu

schützen und sowohl Abfälle als auch potentielle Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Albrolino ist ein 100 % ökologisches und natürliches Produkt.

SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN:

Albrolino enthält Kalk. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen, sowie das Einatmen von Staub. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Tragen Sie den Albrolino nicht bei einer Raumtemperatur unter 5 °C oder über 30 °C auf. Leere Behälter müssen unter Beachtung der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

ZUSÄTZLICHE GESUNDHEIDS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN:

Für weitere Informationen zum sicheren Umgang bzgl. der Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte weisen wir auf das aktuelle Sicherheitsdatenblatt hin.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.



Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463 PG RIJSEN -
Niederlande