SA ONDERHOUDSSET

HANDLEIDING + TECHNISCH INFORMATIEBLAD



PRODUCTOMSCHRIJVING:

SA PU Onderhoudsset is een onderhoudsset speciaal voor het dagelijks onderhoud en de bescherming van Stone Age producten, die afgewerkt zijn met 2K-PU.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

Speciaal voor Stone Age producten, afgewerkt met 2K-PU zijn de volgende onderhoudsproducten ontwikkeld:

- SA PU Cleaner: voor de dagelijkse reiniging van Stone Age producten afgewerkt met 2K-PU
- SA PU Protect Mat: voor het onderhoud/de bescherming van Stone Age producten afgewerkt met 2K-PU

ONDERHOUDSADVIES:

SA PU CLEANER
SA PU Cleaner is een speciale actieve reiniger voor onderhoudsreiniging van vloeren en wanden, afgewerkt met 2K-PU. De SA PU Cleaner kan worden gebruikt voor het dagelijks onderhoud. Voor gebruik dient het oppervlak stofvrij gemaakt te worden. Verwijder hiervoor losliggend vuil en sof door te vegen of te stofzuigen.

Dagelijkse reiniging in de verhouding van circa 50 ml SA PU Cleaner op 5 liter water en met deze oplossing dweilen/poetsen. Bij sterke verontreinigingen de SA PU Cleaner maximaal in de verhouding 1 liter op 10 liter water verdunnen.

Opmerking: kwetsbare oppervlakken zoals hout, metaal, meubilair, etc. niet met de reinigingsoplossing in aanraking laten komen. Geschikt als onderhoudsproduct voor Basebeton, Beton Ciré en Oxidestuc, afgewerkt met 2K-PU.

Gebruiksfrequentie: wekelijks

SA PU PROTECT MAT
SA PU Protect Mat is een speciale was voor het onderhoud van vloeren en wanden, afgewerkt met 2K-PU. Gebruik de SA PU Protect Mat na het reinigen van de vloer/wand met SA PU Cleaner. De SA PU Protect Mat vult kleine krasjes en vermindert de aanhechting van vuil.

Gebruik circa 25 ml SA PU Protect Mat onverdund per m² (per kwartaal) voor een optimale bescherming. Optioneel verdund aan te brengen met water voor frequenter gebruik, gebruik circa 50 ml SA PU Protect Mat op 5 liter water en met deze oplossing dweilen. Bij voorkeur de vloer/wand eerst reinigen met SA PU Cleaner voor een optimaal resultaat.

Geschikt als onderhoudsproduct voor Basebeton, Beton Ciré en Oxidestuc, afgewerkt met 2K-PU.

Gebruiksfrequentie: 2-4 x per jaar

TECHNISCHE GEGEVENS
SA PU Cleaner is een speciale reiniger geschikt voor de dagelijkse reiniging van Stone Age vloer- en wandafwerkingen welke afgewerkt zijn met een SA coating.

SA PU Protect is een onderhoudsmiddel om Stone Age vloer- en wandafwerkingen te voorzien van een beschermingslaag.

- Uitstekende vloeiing en hechting.
- Veilig in gebruik
- Hoog gehalte aan vaste stoffen.
- Emissiearm (EMICODE: EC2 R).
- Glansniveaus: geen

GEBRUIK:

SA PU Cleaner en Protect uitsluitend bij een temperatuur van minstens 15 °C op de voorbereide ondergrond (met verwijzing naar onze toelichting 'Basisreiniging van ondergronden')

Opmerking:
De ondergrond dient op de juiste manier worden voorbereid en zich in een opgeruwde, schone, droge, olie-, was- en stofvrije toestand bevinden.

!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op de vloer, mag deze vloer – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de vloer al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de vloer. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende vloer tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.

OPSLAG:

Tegen vorst beschermen. Koel en droog opslaan. Maximaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende en originele verpakking, te rekenen vanaf de productiedatum. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Gedurende de opslag kunnen verklonteringen ontstaan door schommelingen in temperatuur en in een al reeds geopende verpakkingen. Zeef deze goed voor gebruik.

ONDERHOUDSTIPS:

Tips voor preventief onderhoud en het voorkomen van beschadigingen

- Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt een stukje "buitenwereld" mee via de schoenzolen. Door het gebruik van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van vuil en vocht, waardoor u de Stone Age vloer minder vaak hoeft schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd.
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede bescherming (zie www.scratchnomore.com).
- Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door **zachte** wieltjes
- Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen.

Voorkom verkleuring:
Iedere vloerbedekking verkleurt onder invloed van zonlicht, alhoewel uw vloer een UV stabiele vloer is zal ook dit na jaren licht kunnen verkleuren (dit ziet u ook bij hout, vinyl of tapijt). Dit komt door de ultraviolette straling in het zonlicht. Om verkleuring van uw vloer te voorkomen is het belangrijk om goede zonwering toe te passen.

Voorkom contact met rubber:
Contact tussen rubber en de SA Master PU toplaag dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Bij langdurig contact tussen de SA Master PU toplaag en rubber kan door migratie een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten, placemats etc.). Ook rubberen doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Wij adviseren dan ook om al uw meubels en gebruiksvoorwerpen te controleren op rubberen doppen en te voorzien van bescherming (zie www.scratchnomore.com).

TECHNISCHE WAARDES:

pH-Waarde: ca. 9,5
Inhoudsstoffen: Minder dan 5% a-ionische tenside, 5-15% niet-ionische tenside.

Bevat geurstoffen, oplosmiddelen, verzorgende bestanddelen. GU 50

VERWIJZINGEN:

Onze volgende publicaties gelden in hun actuele vorm als aanvullingen op dit Informatieblad:

- Algemene opmerkingen over het gebruik van Stone Age producten.
- Veiligheidsinformatieblad, welke op aanvraag beschikbaar is.
- Etikettering flacon

De opgegeven publicaties, evenals dit Informatieblad in haar meest actuele vorm, zijn beschikbaar via onderstaand adres:

Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463PG Rijssen
info@stoneage.nl

DISCLAIMER:

Ons bovenvermelde technische advies wordt naar beste weten en op basis van de laatste stand van de techniek opgesteld. Om die reden wordt bij gebruik van onze producten, met inachtneming van de gegeven toepassingsinstructies en de door ons voorgestelde procedure, geen schade toegebracht aan de materialen waarvoor deze producten zijn bedoeld.

Het gebruik van onze producten valt echter buiten onze controle, blijft uw eigen verantwoordelijkheid en ontslaat u niet van het voorafgaand testen van onze producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. Onze adviezen en voorschriften zijn daarom niet bindend en kunnen niet tegen ons worden ingeroepen – hetgeen ook geldt voor eventuele eigendomsrechten van derden. De relevante aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende regels vanuit de techniek moeten in acht worden genomen. Met het uitgeven van deze productinformatie verliezen eerdere versies hun geldigheid.